

RECORD



Evo-Trans



Standaard uitrusting

- Opendraaiende achterdeur van 90cm diameter
- 4 meter darm 6"
- Hydraulisch afsluiter 6" achteraan met exactsproeier
- Hydraulische steunvoet met slang
- Grote zelfreinigende vochtvanger
- Olievanger
- Aan beide kanten voorzien voor zijaansluiting V + A
- LED Vrachwagenverlichting met zwaailicht en zijverlichting
- Verende dissel
- Scharmuller trekoog vast 12 bouten
- Bladgeveerd tridem onderstel Assen # 150 - 410x180
- Meelopende gestuurde achteras
- Luchtremmen met remkrachtregeling 40 km/u
- Ton volledig gegalvaniseerd, chassis gespoten
- Slangendragers in plaat met spatborden ipv haken
- Pomp Jurop PNR 155 op de dissel gemonteerd 540 tr/min
- Aftakas WE 2400

Opties:

- Hydraulische parabolvering tridem
- Hydraulisch omschakelen (zuigen/blazen)
- Voorzien voor turbovuller
- Turbovuller
- Zijaansluiting 150 met snelsluiting Perrot
- Zijaansluiting 200 met snelsluiting Perrot
- Industriële afsluiter 6" ipv standaard 6"
- Industriële afsluiter 8" ipv standaard 8"
- Voorzien voor bovenzultrechter en luchtuitlaat
- 8" Trechter achteraan op ingebouwde steun met DW Industriële afsluiter en dompelbuis
- Luchtuitlaatventiel hydraulisch voor bovenzultrechter
- Bovenzultrechter 12" met industriële afsluiter
- Draaikoppeling 6" zonder zijaansluiting
- Verlaag op galva tank vanaf 18000 L
- Voorzien voor front zuigarm Ø 200
- Front zuigarm dia 200 met trechter
- Incl. transportbeveiliging, industriële afsluiter en 8" zuigslang
- Incl volgordblok voor bediening arm, afsluiter en omschakeling pomp
- Hydraulische draaikoppeling op 2de zuigarm ipv cilinder
- Losarm 8" met industriële afsluiter

